

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ИНДИКАТОРОВ



MFP 30

Тип	MFP 30	MFP 30BV	MFP 100	MFP 100BV	
Измерительный диапазон, мм	0-30		0-100		
Цена деления, мкм	0,01		0,01		
Ошибка подвода, не более, мкм	0,15		0,20		
Повторяемость, не более, мкм	0,1		0,1		
Работа с приборам	аналоговые и цифровые, индукционные датчики основных мировых производителей				
Режим работы	п/автомат	автомат	п/автомат	автомат	
Подвод	прецизионные привода				
Анализ данных	оператор	автомат	оператор	автомат	
Скорость позиционирования, мм/с	1				
Цена, Евро	Основной блок с оснасткой	19900	заказ	26900	заказ
	Сенсорный ПК с ПО Dialtest	4990	4990	4990	4990
	Блок контроля измерительного усилия	4100	4100	4100	4100
	Комплект контроля индукционных щупов Mahr, TESA, Solatron	заказ	заказ	заказ	заказ
	Комплект соединения цифровых устройств Mitutoyo	заказ	заказ	заказ	заказ
	Комплект контроля двухточечных нутромеров	заказ	заказ	заказ	заказ