



ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ЦИФРОВІ ШЦЦ-І ТАРОВАНІ

- ПАТЕНТ №100613 на штангенциркуль тарований
- Найточніші штангенциркулі у світі з похибкою 5,7,10 мкм
- Модифікація з пило-вологозахистом IP-67 (модуль Sylvac Швейцарія)
- БЕЗДРОТОВИЙ модуль передачі даних на Windows ПК та Android пристрої (опція)
- Вимірювальне зусилля 8Н або 0,8 для м'яких матеріалів
- 100% метрологічний контроль, гарантія 12 місяців
- Сертифікат ISO 17025 або Свідоцтво державної повірки на замовлення
- "100 кращих товарів України" 2006 року
- Відповідають та кращі за стандарт DIN862
- Виробництво MIKROTECH (Україна)



ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ПРЕЦИЗІЙНІ ТАРОВАНІ

Код	Тип	Діапазон	Дискрет.	Похибка	Зусилля	Захист	Зв'язок	Ціна
		мм	мм	мм	Н			Євро
141088152	ШЦЦПУ-150	0-150	0,005	±0,010	8	IP-54	RS-232	99
141099191	ШЦЦПМ-150	0-150	0,001	±0,007	8	IP-67	RS-232	219
141099192	ШЦЦПМ-150	0-150	0,001	±0,005	8	IP-67	RS-232	259
141088252	ШЦЦПУ-200	0-200	0,005	±0,010	8	IP-54	RS-232	129
141082293	ШЦЦПМ-199	0-199	0,001	±0,007	8	IP-67	RS-232	299
141088352	ШЦЦПУ-300	0-300	0,005	±0,015	8	IP-54	RS-232	159

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ТАРОВАНІ ДЛЯ М'ЯКИХ МАТЕРІАЛІВ

Код	Тип	Діапазон	Дискрет.	Похибка	Зусилля	Зв'язок	Ціна
		мм	мм	мм	Н		Євро
141088153	ШЦЦЛF-150	0-150	0,005	±0,030	0,8	RS-232	159
141088193	ШЦЦЛF-150BT	0-150	0,005	±0,030	0,8	Wireless	259
141088253	ШЦЦЛF-200	0-200	0,005	±0,030	0,8	RS-232	189
141088293	ШЦЦЛF-200BT	0-200	0,005	±0,030	0,8	Wireless	289
141088353	ШЦЦЛF-300	0-300	0,005	±0,040	0,8	RS-232	239
141088393	ШЦЦЛF-300BT	0-300	0,005	±0,040	0,8	Wireless	339

ПРЕЦИЗІЙНІ ШТАНГЕНЦИРКУЛІ БЕЗДРОТОВІ ТАРОВАНІ З ПЕРЕДАЧЕЮ ДАНИХ НА ПК АБО ПЛАНШЕТ

Код	Тип	Діапазон	Дискрет.	Похибка	Зусилля	Захист	Зв'язок	Ціна
		мм	мм	мм	Н			Євро
141088192	ШЦЦПУ-150BT	0-150	0,005	±0,010	8	IP-54	Wireless	199
141088292	ШЦЦПУ-200BT	0-200	0,005	±0,010	8	IP-54	Wireless	229
141088392	ШЦЦПУ-300BT	0-300	0,005	±0,015	8	IP-54	Wireless	259

ПЗ для WINDOWS PC ТА ANDROID БЕЗКОШТОВНО

