

**ПРОФИЛОМЕТР-ПРОФИЛОГРАФ МНОГОВЕКТОРНЫЙ**


Параметр	ПМ-80 ПСМ-16	ПМ-80 ПСМ-50	ПМ-80 ПР-55	ПМ-80 ПР-125
Параметры шероховатости	48 шт ISO 4287, 12085, 13565, JIS B0601, B0631, B0671, DIN			
Диапазон индикации, мкм	Ra 0-40 Rz 0,05-160			
Измерительный интервал, мм	X 16 Z 1000	X 16 Z 50	X 16 Диам. 3-60	X 16 Диам. 10-160
Дискретность отсчета, мкм	0,001	0,001	0,001	0,001
Погрешность не более, %	3	3	3	3
Щуп	алмазный, радиусом 5 мкм,			поворотный на 360°
Экран	5,7" цветной сенсорный дисплей			
Память значений	1000	1000	1000	1000
Батарея	Li-on	Li-on	Li-on	Li-on
Принтер	●	●	●	●
Цена, Евро	<b>8400</b>	<b>13000</b>	<b>17500</b>	<b>19900</b>

- производство МИКРОТЕХ (Украина) из Европейских комплектующих
- состоит из основного цифрового блока ПМ-80, который доукомплектовывается модулями под задачи заказчика
- возможна доукомплектация ПО для соединения с ПК
- комплектуется принтером