

СТЕНД ДЛЯ КАЛИБРОВКИ МЕР ДЛИНЫ FMS-STEINMEYER





	Тип	EMP II
Измерительный диапазон, мм		0,5-100
Цена деления, мкм		0,01
Калибруемые блоки, кл.		0-2
Поаторяемость, не более, мкм		0,1
Режим работы		п/автомат
	Точность измерения	0,03+0,002*D
Цена, Евро	Основной блок с оснасткой	29900
	Сенсорный ПК с ПО Dialtest	4990
	Модуль корректировки температурного коэфициента	4800

- для калибровки мер длины кл.О. кл.1. кл.2
- УСИЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ
- ТЕРМОИЗОЛИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
- СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ МЕР
- БЫСТРЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
- МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
- ТЕХ.ПОДДЕРЖКА. ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС

Видео процесса калибровки

